SUPERDECAPANTE LÍQUIDO MULTIUSOS





Código de producto : 113

Descripción

Decapante líquido sin cloruro de metileno, muy enérgico y rápido de aplicación. Para cualquier superficie, ya sea barnizada o pintada. Su baja viscosidad nos permite acceder a cualquier rincón de la pieza. Su estudiada formulación es sumamente respetuosa con la madera.

Campos Aplicación

Adecuado para eliminar en pocos minutos y sin esfuerzo los barnices y pinturas empleados generalmente en: Muebles para restauración, elementos decorativos de carpintería tanto en interiores como exteriores, limpieza de útiles de trabajo, en los cuales no existan piezas de plástico sensibles a los disolventes. En general cualquier estructura que sea necesaria decapar.

Datos técnicos

Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,00 - 1,05 Kg/l
Rendimiento	5 - 7 m2/l
Métodos de aplicación	Brocha
Presentación	4 l y 1 l

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Rayando la superficies con lija gruesa o rasqueta, conseguiremos una mayor efectividad en superficies con difícil decapado.
Aplicar a brocha una capa abundante y uniforme, sin insistir, Dejar actuar sobre la pintura el tiempo necesario para reblandecerla (de 3 a 30 minutos), quitándola fácilmente mediante rasqueta, en zonas de moldura emplear ***Lana de Acero 00 Ebanistería TITAN***. No dejar secar el decapante sobre el soporte.
Las capas de pintura muy duras o gruesas, pueden requerir una segunda aplicación de ***Decapante Líquido***.
Antes de volver a pintar las superficies que hayan sido tratadas con ***Decapante Líquido***, es preciso limpiarlas con disolvente, para conseguir una perfecta adherencia de la nueva pintura sobe el soporte.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

TITANLUX

INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21
08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

Rua Fonte Cova
4476-909 Castelo da Maia, Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

